

KL **ECO**
|||®

"Kullanıcı Odaklı"

ŞARJLI DARBESİZ VIDALAMA/MATKAPLAR

12 Volt



1.3 Ah



Li-Ion



10 mm



0-700 dev/dk

KE2213NM**44 \$**

Elektronik / Sağ-Sol	✓/✓
Akü	12 V / 1.3 Ah Li-Ion
Maksimum Tork	19 Nm
Yüksüz Hızı	0-700 dev/dk
Mandren Kapasitesi	10 mm
Taşıma Çantası / Çift Akü	✓/—
Koli Adedi	10

Aksesuar
13 Parça aksesuar

12 Volt



1.3 Ah



Li-Ion



Çift Akü



10 mm



0-700 dev/dk

KE2213NM-DB**63 \$**

Elektronik / Sağ-Sol	✓/✓
Akü	12 V / 1.3 Ah Li-Ion
Maksimum Tork	19 Nm
Yüksüz Hızı	0-700 dev/dk
Mandren Kapasitesi	10 mm
Taşıma Çantası / Çift Akü	✓/✓
Koli Adedi	5

ŞARJLI DARBELİ VIDALAMA/MATKAPLAR

18 Volt



1.5 Ah



Li-Ion



0.8-10 mm



0-350/0-1250 dev/dk

KE18DM-15**75 \$**

Elektronik / Sağ-Sol	✓/✓
Akü	18 V / 1.5 Ah Li-Ion
Maksimum Tork	30 Nm
Yüksüz Hızı	0-350/0-1250 dev/dk
Mandren Kapasitesi	0.8-10 mm
Taşıma Çantası / Çift Akü	✓/—
Koli Adedi	5

Aksesuar
42 Parça aksesuar

18 Volt



2.0 Ah



Li-Ion



Çift Akü



0.8-10 mm



0-350/0-1250 dev/dk

KE18DM-20DB**110 \$**

Elektronik / Sağ-Sol	✓/✓
Akü	18 V / 2.0 Ah Li-Ion
Maksimum Tork	30 Nm
Yüksüz Hızı	0-350/0-1250 dev/dk
Mandren Kapasitesi	0.8-10 mm
Taşıma Çantası / Çift Akü	✓/✓
Koli Adedi	5

DARBELİ MATKAP



Güçü
W
600 W

Yüksüz Hızı
dev/dk
0-3100 dev/dk

Mandren Kapasitesi
mm
13 mm

KE5513DM

34 \$

Elektronik / Sağ-Sol	✓ / ✓
Güç	600 W
Yüksüz Hızı	0-3100 dev/dk
Mandren Kapasitesi	2-13 mm
Koli Adedi	10

PNÖMATİK MATKAP



Güçü
W
820 W

Yüksüz Hızı
dev/dk
0-1050 dev/dk

Darbe Oranı
dar/dk
0-4700 dar/dk

Delme Kapasitesi
mm
26 mm

Darbe Gücü
J
2.8 J

Aksesuar
5 Parça aksesuar

KE8226PM

84 \$

Elektronik / Sağ-Sol	✓ / ✓
Güç	820 W
Yüksüz Hızı	0-1050 dev/dk
Darbe Oranı	0-4700 dar/dk
Darbe Gücü	2.8 J
Delme Kapasitesi	26 mm
Taşıma Çantası	✓
Koli Adedi	4

AVUÇ TAŞLAMA



Güçü
W
750 W

Yüksüz Hızı
dev/dk
1200 dev/dk

Disk Çapı
mm
115 mm

KE75115AT

37 \$

Elektronik / Sağ-Sol	✓ / ✓
Güç	750 W
Disk Çapı	115 mm
Yüksüz Hızı	1200 dev/dk
Taşıma Çantası	✓
Koli Adedi	6

DEVİR AYARLI AVUÇ TAŞLAMA



Güçü
W
900 W

Yüksüz Hızı
dev/dk
3000-11000 dev/dk

Disk Çapı
mm
125 mm

KE90125AT

53 \$

Elektronik / Sağ-Sol	✓ / ✓
Güç	900 W
Disk Çapı	125 mm
Yüksüz Hızı	3000-11000 dev/dk
Taşıma Çantası	✓
Koli Adedi	6

POLİSAJ MAKİNASI**KE12180PS****80 \$**

Elektronik / Sağ-Sol	✓ / ✓
Güç	1200 W
Disk Çapı	180 mm
Yüksüz Hızı	600-3000 dev/dk
Taşıma Çantası	✓
Koli Adedi	4

BÜYÜK TAŞLAMALAR**KE20180BT****95 \$**

Elektronik / Sağ-Sol	✓ / ✓
Güç	2000 W
Disk Çapı	180 mm
Yüksüz Hızı	8500 dev/dk
Taşıma Çantası	✓
Koli Adedi	2

**KE20230BT****95 \$**

Elektronik / Sağ-Sol	✓ / ✓
Güç	2000 W
Disk Çapı	230 mm
Yüksüz Hızı	6600 dev/dk
Taşıma Çantası	✓
Koli Adedi	2

GRAVÜR TAŞLAMA**KE135GT****45 \$**

Elektronik / Sağ-Sol	✓ / ✓
Güç	135 W
Yüksüz Hızı	8000-33000 dev/dk
Taşıma Çantası	✓
Koli Adedi	8

Aksesuar
* 200 Parça Set
* Esnek Şaft

EKSANTRİK ZIMPARA



Güçü
W
300 W

Dakikada
Titreşim Sayısı
6000-13000
tit/dk

Zımpara
Ölçüsü
125 mm

KE30125EZ

49 \$

Elektronik / Sağ-Sol	✓ / ✓
Güç	300 W
Zımpara Ölçüsü	125 mm
Dakikada Titreşim Sayısı	6000-13000 tit/dk
Taşıma Çantası	✓
Koli Adedi	8

DEKUPAJ TESTERE



Güçü
W
400 W

Yüksüz Hızı
500-3000
dev/dk

Kesme
Kapasitesi
Ahşap: 65 mm
Çelik: 6 mm
Alüminyum: 20 mm

KE4030DT

35 \$

Elektronik / Sağ-Sol	✓ / ✓
Güç	400 W
Yüksüz Hızı	500-3000 dev/dk
Açılı Kesim	45 °
Kesme Kapasitesi	Ahşap: 65 mm Çelik: 6mm Alüminyum: 20 mm
Taşıma Çantası	✓
Koli Adedi	10

DAİRE TESTERE



Güçü
W
1400 W

Bıçak Çapı
185 mm

90° Kesim
Derinliği
65 mm

KE14185DAT

71 \$

Elektronik / Sağ-Sol	✓ / ✓
Güç	1400 W
Bıçak Çapı	185 mm
Motor Devir Gücü	4800 dev/dk
90° Kesim Derinliği	65 mm
Taşıma Çantası	✓
Koli Adedi	4

SICAK HAVA TABANCASI



Aksesuar
* 5 Parça Set

Güçü
W
2000 W

Hava Akımı
1.Kad.: 300 lt/dk
2.Kad.: 500 lt/dk

Sıcaklık
1.Kad.: 450°C
2.Kad.: 650°C

KE7202SH

28 \$

Elektronik / Sağ-Sol	✓ / ✓
Güç	2000 W
Sıcaklık	1.kad.: 450° C 2.kad.: 600° C
Hava Akımı	1.kad.: 300 lt/dk 2.kad.: 500 lt/dk
Taşıma Çantası	✓
Koli Adedi	8



Çektiği Güç
5.8 kVA/4.3 kW



Frekans
50/60 Hz



Akım Aralığı
15-140 A



Koruma Sınıfı
IP 21 S



KE140MMA

190 \$

Giriş Voltajı	230 V
Frekans	50/60 Hz
Çektiği Güç	5.8 kVA
Akım Aralığı	15-140 A
Elektrot Çapı	1.6-4.0 mm
İzolasyon Sınıfı	H
Koruma Sınıfı	IP 21 S
Koli Adedi	1